

中国及香港地区总代理：

中贸设备 有限公司
Sinotime Industrial Ltd.

德国仪力信#243-T型
粘度杯自动计时器

CUPTIMER

243-T

参 考 级



ERICHSEN
TESTING EQUIPMENT

准确测量流动时间

用于粘度测量

使用标准粘度杯

德国仪力信 #243-T 粘度杯自动计时器

设计和功能

此光电测量仪器对用户来讲有很多优点：

- 光学方法检测样品流，全自动测量。
- 液晶显示器，显示时间至 200 秒，精度达至 0.01 秒。
- 适用于所有液体(透明校准油和不透明清漆)。
- 很实用的温度调节：恒温夹套可卸，匹配器可匹配不同形状的粘度杯。
- 容易操控:单键操作
- 测量台灵活可移动：可调平台安装在一轻便牢固的支架上；插式管道连接；插头式外接电源变压器。

技术数据

外形尺寸： 高：270mm
(基本单元) 宽：300mm
深：210mm

净重： 约 3kg

(基本单元)

电源/插头式供电单元

初级： 230V

次级： 12VDC，100mA

功耗： 约 0.8VA

液晶显示器：4位，99.99 s / 999.9 s 范围自动换挡

订 货 指 南	
订 货 号	产 品 名 称
0177.01.31	粘度杯自动计时器 243-T
供货包括： — 插头式供电单元 — 盒式水平仪 — 匹配器，适用于 DIN，ASTM 和 ISO 粘度杯 (也适用于 AFNOR 粘度杯) — 玻璃板 75x110 mm — 恒温夹套 — 填充台 (包括10只堵杯嘴用的橡皮帽) — 操作说明	

订 货 号	产 品 名 称
0060.01.31	福特粘度杯 No.2，符合 ASTM D 1200 (氧化铝制作)，参考级
0060.02.31	同上 No.3
0060.03.31	同上 No.4

附 件	
订 货 号	产 品 名 称
0064.02.31	粘度杯，符合 DIN 53 211 (轻质金属制作)参考级， 流嘴直径 4 mm

订 货 号	产 品 名 称
0061.01.31	粘度杯，符合 DIN ISO 2431 (氧化铝制作)参考级，流嘴直径 2mm
0061.02.31	同上 流嘴直径 4mm
0061.04.31	同上 流嘴直径 5mm
0061.03.31	同上 流嘴直径 6mm

此说明书内容以英文版为准，中贸设备有限公司保留此译本版权！

此说明书以英文版为准，中贸设备有限公司保留此中文译本版权！

SINOTIME

香港总办事处：
香港湾仔谭臣道 105 号
豪富商业大厦 12 楼
电话 T: (852)2574 7916
传真 F: (852)2572 9625
电子邮箱 E: sales@sinotime-industrial.com

深圳联络处：
深圳市东门南路 3011 号东海大厦 16 楼 D 座
电话 T: (0755)8225 2900/8217 4618
传真 F: (0755)8217 2027 邮编: 518001
电子邮箱 E: sales-sz@sinotime-industrial.com
网址 W: http://www.aa-sti.com

上海联络处：
上海市浦东新区锦安东路 511 弄 5 号 1001 室
邮编: 201204
电话 T: (021)5045 9808/5059 0354
传真 F: (021)5045 9807
电子邮箱 E: sales-sh@sinotime-industrial.com

北京联络处：
北京市海淀区宝盛里小区 19 号楼
兴缘写字楼 103 室 邮编: 100192
电话 T: (010)6060 6373
传真 F: (010)6060 6373
电子邮箱 E: sales-bj@sinotime-industrial.com