

Reciprocating Abraser 5900

TABER
INDUSTRIES
ISO 9001:2000 CERTIFIED

Wear and Scratch Testing

美国Taber 5900 往复式磨耗仪

设计独特、操作应用简单

测试样品被固定在水平的样品台上，在规定的磨料和负载下随着样品的水平移动而被磨耗。测试臂的另一端配以砝码来保持测试臂平衡，以确保样品表面负载的精确性。磨料和负载支架高度可调，以适合不同高度样品的测试。如冲程、速度以及负载等参数均可调节。

多种附加配置可供， 满足更多的测试要求

测试臂运用杠杆的原理，用一端的砝码来调整样品表面的负载，以保证实验结果的可靠性。Taber 5900 往复式磨耗仪用以评估材料的耐磨、耐划和耐擦以及其它的物理性能测试。有专门的附件可以提供，以满足GMW14125的测试方法，运用不同的摩擦介质来测试纺织品的耐磨性。

特殊测试臂套件

使用特殊测试臂套件（选配），Taber5900 往复式磨耗仪可以同时测试三种样品，以便操作人员及时进行样品的评估。

符合标准

ASTM F2495, GME 60248, GME60368,
GMW 14125 ISO 1518



TABER

Reciprocating Abraser 5900

TABER
INDUSTRIES
ISO 9001:2000 CERTIFIED

Wear and Scratch Testing

美国Taber 5900 往复式磨耗仪

技术参数

测试行程: 6mm-155mm
测试速度: 3-75次/分钟
砝码: 1-24N
测试臂最大高度: 130mm
Wearaser磨料夹具
带有平衡砝码
最大行程次数: 999, 999次
电源: 230V、115V可调

选配件

特殊测试臂
多种磨耗条可选:
Calibrase®CS-8, CS-10F, CS-10, CS-17
Calibrade®H-10, H-18, H-22, H-38
耐划测试头
耐磨测试头 (45°, 90°)
Universal附件
ScotchBrite®套件
样品夹板 (适用于纺织样品)
铅笔硬度测试套装
Jumbo磨耗条夹具
爪形划伤测试套装
GMW14125测试套装

标准配置清单

- 测试臂套装 (1套)
- 砝码套装6片 (1N, 2N, 2.5N, 5N, 10N, 24N)
- 不锈钢磨耗条夹具一个
- CS-10磨耗条一盒 (10pcs/盒)
- H-18磨耗条一盒 (5pcs/盒)
- 磨耗条打磨器一个
- S-14磨耗条修复砂纸一盒 (50pcs/盒)
- 样品固定支架一套 (含2个)
- L型内六角扳手一套 (含6个)
- S-12长柄毛刷一把



此说明书以英文版为准, 中贸设备有限公司保留此中文译本版权!

SINOTIME

香港总办事处

香港湾仔谭臣道105号
豪富商业大厦12字楼
电话T: (852) 2574 7916
传真F: (852) 2572 9625
电子邮箱: sales@sino-time-industrial.com

深圳联络处

深圳市东门南路3011号东海大厦16楼D室
电话T: (0755) 8225 2900 / 8217 4618
传真F: (0755) 8217 2027 邮编: 518001
电子邮箱E: sales-sz@sino-time-industrial.com
网址W: <http://www.aa-sti.com>

上海联络处

上海市浦东新区锦安东路511弄5号1001室
邮编: 201204
电话T: (021) 5045 9808
传真F: (021) 5045 9807
电子邮箱E: sales-sh@sino-time-industrial.com

北京联络处

北京海淀区宝盛里小区19号楼
兴缘写字楼103室
电话T: (010) 6060 6373
传真F: (010) 6060 6373
电子邮箱E: sales-bj@sino-time-industrial.com